

Цветные виниловые пленки для аппликации - AVERY, серия 500 (МАТТ/ГЛЯНЕЦ)

Спецификация	
Конструкция	эластичная мономерная каландрированная ПВХ пленка, покрытая самоклеящимся акриловым слоем. Клеящий слой защищен качественной крафт-бумагой с силиконизированным беленым покрытием.
Материал пленки	тонкий мономерный каландрированный винил
Толщина пленки	75 мкм (ISO 534)
Клеевая система	глянцевые - постоянный клей на акриловой основе; матовые - полупостоянный (возможность снятия в течение 1 года) клей на акриловой основе. Прекрасная начальная адгезия, и высокая клеящая сила на наиболее распространенных поверхностях.
Клеящая сила	500 N/м (FTM 1) - через 20 минут 700 N/м (FTM 1) - через 24 часа
Подложка	белая крафт-бумага с силиконизированным покрытием и плотностью 130 г/м ² (дополнительная синяя контрастная бумажная подложка на светлых цветах пленки - облегчает снятие вырезанной графики)
Температурный диапазон	+10°C / +40°C - для монтажа -40°C / +100°C - для эксплуатации
Устойчивость к уличному использованию (в климате центральной Европы)	5 лет - белый/черный 4 года - цветные 2 года - металлики
Степень гляцевости	при угле 85° для матовых - 12% (ISO 2813) при угле 20° для глянцевых - 60% (ISO 2813)
Размерная стабильность	0,5 мм (DIN 30646)
Срок хранения	2 года - при 22° C и 50-55% RH
Химическая стойкость	устойчива к воздействию большинства алифатических растворителей, слабых кислот и соли
Цвет печати подложки	серый
Воспламеняемость	самозатухающая (степень огнестойкости - B1/M1)